

DVB

200 FR
300 FR

ACCUMULI BOILER



Di quanta acqua calda a basso costo hai bisogno? Gli accumuli a doppio scafo ad uso sanitario IVT forniscono acqua con basso consumo di energia. Con un design essenziale ed elegante, essi sono perfettamente integrati con le nostre pompe di calore Optima e Greenline HT Plus. Affidabilità e stile nordici: la Svezia è in Italia.



Dati tecnici boiler ad intercapedine DVB

Modello DVB		200 FR	300 FR
Volume d'acqua calda sanitaria	l	185	286
Volume d'acqua intercapedine esterna	l	105	176
Attacchi acqua intercapedine esterna		R25	R25
Diam. attacchi acqua sanitaria acc. interno	mm	22	28
Diam. attacco sonda di temperatura	mm	9,5	9,5
Diam. attacco resistenza elettrica opzionale		-	2" F
Pressione massima intercapedine esterna	bar	3	3
Pressione massima accumulo sanitario	bar	10	10
Dimensioni	mm	600x600x1520(H)	695x695x1700(H)
Anodo anticorrosione		Sì	Sì
Peso	Kg	97	136
Colore		bianco	bianco



Massimo risparmio

I nostri boiler DVB 200 e DVB 300 per acqua calda sono l'ottimale complemento alle pompe di calore geotermiche IVT Greenline HT Plus e a quelle aria-acqua IVT Optima, che, con il sistema di controllo digitale Rego, gestiscono con efficienza il vostro relax.

Tecnica topclass

Tutta la tecnologia dello scambio termico a doppia shell in uno chassis esterno in lamiera verniciata "Greenline style". Gli attacchi superiori e la sonda di temperatura precablata permettono tempi ridotti di montaggio e semplicità impiantistica: benvenuti in top class.

Acciaio inox

La sicurezza e la durata dell'acciaio inox: un fatto. La presenza di un anodo protettivo aumenta ulteriormente l'affidabilità di questi accumuli.

Il Rivenditore



Geotherm srl
Infoline: (+39) 0456103612
www.geotherm.it - email: info@geotherm.it

L'azienda si riserva di modificare i dati riportati senza preavviso